



# Alkyd-PU Turbo-trocknung und fertig ist die Baustelle!

CWS WERTLACK®

## SatiFixx

Zwei Lackierungen an einem Tag -  
in Rekordzeit endlackieren

- Seidenglänzender Weißlack mit Direkthaftung
- Turbo-Trocknung – Überarbeitung nach 5 h
- Grund- und Schlussbeschichtung an einem Tag



CWS WERTLACK®

# SatiFixx

## Seidenglanzlack mit Turbo-Trocknung

### Hier stimmt einfach alles:

Seidenglänzender, aromatenfreier Weißlack auf Spezial-Alkydbasis.

Außergewöhnlich schnell trocknende Grund- und Deckbeschichtung für effiziente Beschichtungen innerhalb eines Tages.

Für den Innen- und Außenbereich.



### Einfach und schneller ans Ziel –

#### Beispiel Durchschnittliche Mietwohnung:

6 Türen mit Zargen können pro Mann-Tag in Rolle-/Pinsel-Kombination fertig lackiert werden.

Grund- und Schlussbeschichtung an einem Tag.



### Vorteile:

- 1 Nur einmal auslegen, abdecken, abkleben...
- 2 Ohne Zwischenschliff 2x weiß lackieren. – Fertig!
- 3 Optimierte Auftragsabwicklung – ohne Stress können die Lackierarbeiten an einem Tag erledigt werden.
- 4 Somit nur einmal die Baustelle anfahren
- 5 Am Folgetag freie Kapazitäten für den nächsten Job
- 6 30 % mehr Effizienz aufgrund von Zeit- und Auftragsoptimierung

# Neue Alkydharz- Bindemittelgeneration mit über 20% PU-Anteil

Zum Streichen,  
Rollen sowie zum  
Airles-Spritzen  
bestens geeignet.

## Turbo-Trocknung

30% mehr Effizienz.



## Flexibilität

sichere Direkthaftung

## Oberflächenhärte

hohe Abriebfestigkeit  
und Belastbarkeit

## Vorteil 1 Turbo-Trocknung

- Schnellere Antrocknung
- Nach ca. **5 Stunden** ist der Grundanstrich überlackierbar
- **2 Lackierungen an einem Tag** sind deshalb problemlos möglich.

## Vorteil 2 Oberflächenhärte

- Hohe Abriebfestigkeit
- Sehr gute Blockfestigkeit für den Einsatz auf beweglichen Bauteilen (Fenster und Türen)
- Verbesserte Beständigkeit gegen haushaltsübliche Reinigungsmittel und Alkalien.

## Vorteil 3 Flexibilität

- Der zäh elastische Anstrichfilm **minimiert die Oberflächen-Versprödung** auch bei ungünstigen Wetterverhältnissen im Außenbereich
- Überzeugt mit einem fülligen und glatten Verlauf.

## Direkthaftung auf vielen Untergründen



Altanstriche



Sperrholz



Spanplatte



MDF-Platte



Hart-PVC



Aluminium

Aufgrund der sicheren Direkthaftung auch auf problematischen Untergründen macht das Eintopfsystem eine zusätzliche Grundierung überflüssig.





# SatiFixx

## Der schnelle PU-Alkydweißlack

### Produktinformation



<b>Produktbeschreibung</b>	Innovativer, aromatenfreier, seidenglänzender Weißlack auf Spezial-Alkydharzbasis mit hohem PU-Anteil.
<b>Verwendungszweck</b>	Zur seidenglänzenden Grund- und Deckbeschichtung in 2 Arbeitsgängen an einem Tag. Direkthaftung auf Untergründen aus Holz, Holzwerkstoffen, Aluminium und Hart-PVC. Auf Metall und weiteren NE-Metallen nach entsprechender Vorbehandlung, Grundierung bzw. Vorlackierung. Verwendung im Innen- und Außenbereich.
<b>Eigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>→ Turbo-Trocknung ermöglicht 2 Arbeitsgänge an einem Tag</li><li>→ Überarbeitung nach 5 Stunden</li><li>→ Eintopfsystem mit Direkthaftung auf Holz, Holzwerkstoffen, Aluminium und Hart-PVC</li><li>→ hoher Festkörperanteil</li><li>→ fülliger, glatter Verlauf</li><li>→ hoher Weißgrad</li><li>→ hohes Deckvermögen mit guter Kantenabdeckung</li><li>→ blockfest</li><li>→ geruchsmild</li><li>→ wetterbeständig und glanzstabil</li><li>→ lange Offenzeit</li></ul>
<b>Verbrauch</b>	ca. 110 ml/m <sup>2</sup>
<b>Trocknung</b> bei 20 °C / 60 % rel. LF	Staubtrocken                    nach ca. 3,5 Std. Überarbeitbar                nach ca. 5 Std. Durchgetrocknet            nach ca. 12 - 14 Std.
<b>Glanzgrad</b> im 60° Messwinkel	seidenglänzend
<b>Gebindegrößen</b>	0,75 / 2,50 L
<b>Farbton</b>	Weiß

Ihr CD-Color-Fachhändler:



CD-Color GmbH & Co. KG  
D-58313 Herdecke  
Wetterstraße 58

Tel. 0 23 30 / 9 26 - 0  
Fax 0 23 30 / 9 26 - 580  
www.cd-color.de  
info@cd-color.de

Ein Unternehmen der Dörken-Gruppe



CWS WERTLACK. Der feine Unterschied.